



HY-P Series

导热界面材料 Thermal Interface Material

专为电子零部件降温设计的导热界面材料
Special Design for Electronic Components Heat Transfer

项目 Items	HY-P7	HY-P11	HY-P13	单位Unit
颜色 Color	灰色 Grey	灰色 Grey	灰色 Grey	No
热传导系数 Thermal Conductivity	7.35 ~ 13.4			W/m-k
热阻抗 Thermal Impedance	0.0015	0.0012	0.001	°C-in ² /W
比重 Specific Gravity	2.07	3.47	2.5	g/cm ³
浓度 Thixotropic Index	370±10	340±10	350±10	1/10mm
瞬间耐温度 Moment Bore Temperature	-50-230	-50-230	-50-230	°C
工作温度 Operation Temperature	-30-180	-30-180	-30-180	°C

成份 Ingredients

矽化合物 Silicone Compounds	15	12	15	%
碳化合物 Carbon Compounds	30	28	25	%
氧化金属化合物 Metal Oxide Compounds	55	60	60	%
包 装 Package	针管		吊卡	
	TU	Other		
	0.5g-30g		0.5g-5g	

产品图片 Products Pictures

TU	Other

执行标准: Q/HYTG 001-2017

※本产品耐温, 阻燃, 一般常温储存方式即可

Thermal Interface Materials Temperature Resistant, Flame Retardant and Storage at room temperature

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得, 该实验室保留最终解释权

All data above are provided Shenzhen Halnziye Electronics Co., Ltd. Halnziye All Rights Reserved

